

Инструкция по применению синтетического универсального смазочного средства для защиты узлов трения и оборудования от износа в агрессивных условиях

Наименование	PH-502
Цвет	Прозрачный

Технические характеристики:

- Бесцветно, без запаха, высокая вязкость;
- Увеличивает интервал между смазками в 5-10 раз;
- Уменьшает износ;
- Устойчиво к высокому давлению (до 500 мега Паскаль);
- Благодаря способности к сцеплению средство эффективно удерживается на деталях, движущихся на высоких скоростях и на вертикальных поверхностях;
- Не осмолается, облегчает монтаж и демонтаж оборудования;
- Эффективно выдерживает воздействие воды, пара, кислот и щелочей;
- Пожаробезопасно и безопасно для персонала;
- Рабочий диапазон температур от -40°C до +180°C.

Область применения:

нефтепромысловое оборудование, транспорт, оборудование ЖБИ.

Способ применения:

- удалить комбинированные органические загрязнения и остатки других смазочных средств очистителем PH-301 или другим обезжиривателем;
- нанести тонким слоем кистью на открытые поверхности;
- закачать смазку шприцом в закрытые узлы трения.

Технические свойства:

состояние вещества: жидкость
плотность (при 20°C): 0,85 г/мл
точка воспламенения: +185 °C
составные вещества: на основе полиолефинов, продуктов гидрокрекинга, алифатических углеводородов, присадок и ингибиторов